

維護指南

- 海島型實木地板安裝後請閱讀，未能依照指引維護將導致產品變異，保固失效 -

清潔保養

- 可使用吸塵器或掃地機器人及一般掃把清理。
- 日常拖地請沾濕拖把後擰乾或靜電拖把不沾水直接擦拭，如遇頑固污漬，應使用中性清潔劑擦拭後再用擰乾的棉拖把擦拭，切勿使用酸、鹼性溶劑或汽油等有機溶劑擦洗。
- 浴室或玄關應放置腳踏墊，以隔離水源及髒污。
- 如須定期消毒，可使用漂白水1:3加水擰乾擦拭（漂白水1 清水3）。
- 淺色木質地板受潮易明顯，盡量使用靜電拖把採除塵不沾溼方式清理，避免吸水過度導致發黑或發霉。
- 請勿使用蒸氣拖把。
- 請勿使用類似碧麗珠化學地板保養蠟擦拭，避免造成面漆變質或產生異音，可採用植物性保養蠟約半年一次，其目的為保養天然木皮的漆面色澤及木皮穩定性，本公司有販售純天然清潔保養蠟可來電洽詢購買。

環境濕度

- 台灣目前氣候較為反常，海島型實木地板如產生稍微的伸縮運動，造成拼接處有縫隙為正常現象，不用過於擔心，請盡量將室內濕度控制在45~50%間可減少此情況發生。

其餘事項

- 請注意大型傢俱不要在地面拖拉，如有椅子或移動桌子下方，請使用橡膠墊片或羊毛氈片保護，請勿使用矽膠墊片，否則會造成濕氣集中，造成墊片局部月牙水痕發黑問題。
- 木質地板屬軟性建材，非經意的刮傷及凹陷屬正常，毋須太在意，嚴重的損傷可洽專業師傅進行付費美容或更換維修。
- 陽光直接照射木地板請加裝窗簾，否則容易加速氧化變色或伸縮變形。
- 如果不慎發生大面積泡水或局部長時間被水浸泡，請盡快將水吸乾，並關窗開啟除溼機5~10天如果發黑現象，立即通知本公司前往勘查，避免水氣滲透面積擴散。

