

Maintenance Guide

安裝後請閱讀。未能依照指引維護將導致產品變異，保固失效。

清潔保養

- 1.木質地板可使用吸塵器或掃地機器人及一般掃把清理。
- 2.日常清潔使用擰乾棉拖把或靜電拖把不沾水直接擦拭，如遇頑固污漬，應使用中性和清潔劑擦拭後再用擰乾的棉拖把擦拭，切勿使用酸、鹼性溶劑或汽油等有機溶劑擦洗。
- 3.浴室或玄關應放置腳踏墊，以隔離水源及髒污。
- 4.如須定期消毒，可使用漂白水1:3加水擰乾擦拭(漂白1水3)。
- 5.淺色木質地板受潮易明顯，盡量使用靜電拖把採除塵不沾溼方式清理，避免吸水過度導致發黑或發霉。
- 6.請勿使用蒸氣拖把。
- 7.清潔用具，本公司推薦瑞典 Bona <https://www.fun-easy.com.tw/>。

環境溫濕度控制

- 1.台灣目前氣候較為反常，木質地板產生稍微的伸縮運動，造成縫隙或膨脹接著產生些微異音為正常現象，不用過於擔心，請盡量將室內溫度控制在18~25度，濕度控制在45~55%間，高於請除溼，低於請加濕，盡量保持通風，可減少此情況發生。

其餘注意事項

- 1.木地板安裝後，如未搬入或是長時間未居住，密閉空間易有膨脹及異音現象，請盡量保持通風及除溼，可逐漸改善此現象。
- 2.請注意大型傢俱不要在地面拖拉，如有椅子或移動桌子下方，請使用橡膠墊片或毛氈片保護，請勿使用矽膠墊片，否則會造成濕氣集中，造成墊片局部月牙水痕發黑問題。
- 3.木質地板屬軟性建材，非經意的刮傷及凹陷屬正常，毋須太在意，嚴重的損傷可洽專業師傅進行美容或更換維修。
- 4.請勿使用類似碧麗珠化學地板保養蠟擦拭，避免造成面漆變質或產生異音，可採用植物性保養蠟，約半年一次，其目的為保養天然木皮的漆面色澤及木皮穩定性，本公司有販售純天然清潔保養蠟可來電洽詢。
- 5.陽光直接照射木地板請加裝窗簾，否則容易加速氧化變色或伸縮變形。
- 6.如果不慎發生大面積水浸或局部長時間被水浸泡，請盡快將水吸乾，並開啟除溼機，嚴禁使用電熱器等產品，並觀察5~10天如果發黑現象，立即通知本公司前往勘查，避免水氣滲透面積擴散。

Maintenance Guide

安裝後請閱讀。未能依照指引維護將導致產品變異，保固失效。

清潔保養

1. 石塑地板可使用吸塵器或掃地機器人及一般掃把清理。
2. 日常清潔使用擰乾棉拖把或靜電拖把不沾水直接擦拭，如遇頑固污漬，應使用中
性清潔劑擦拭後再用擰乾的棉拖把擦拭，切勿使用酸、鹼性溶劑或汽油等有機溶劑
擦洗。
3. 浴室或玄關應放置腳踏墊，以隔離水源及髒污。
4. 如須定期消毒，可使用漂白水1:3加水擰乾擦拭(漂白1水3)。
5. 請勿使用蒸氣拖把。
6. 清潔用具，本公司推薦瑞典 Bona <https://www.fun-easy.com.tw/>。

環境溫濕度控制

1. 石塑地板因有塑料成分，比較怕西曬跟悶熱，請在長期曝曬太陽處加裝窗簾，盡
量將室內溫度控制在18~25度，濕度控制在45~55%間，高於請除溼，低於請加濕，
盡量保持通風。

其餘注意事項

1. 石塑地板安裝後，如未搬入或是長時間未居住，密閉空間易有膨脹及異音現象，
請盡量保持通風及除溼，可逐漸改善此現象。
2. 石塑地板即便具有耐磨功能的地板，也請注意大型傢俱不要在地面拖拉，如有椅
子或移動桌子下方，請使用橡膠墊片或毛氈片保護，請勿使用矽膠墊片，否則會造
成濕氣集中，造成墊片局部月牙水痕發黑問題。
3. 石塑地板以耐磨損、防水為標榜產品，非耐刮損及撞擊產品，非經意的刮傷及凹
陷屬正常，嚴重的損傷可洽專業師傅進行美容或更換維修。
4. 請勿使用類似碧麗珠化學地板保養蠟擦拭，避免造成面漆變質或產生異音。
6. 如果不慎發生大面積水浸或局部長時間被水浸泡，請盡快將水吸乾，並開啟除溼
機，嚴禁使用電熱器等產品，並觀察5~10天如果發黑現象，立即通知本公司前往勘
查，避免水氣滲透面積擴散。
7. 耐磨轉數測試為經由高輪砂紙機長時間與地板磨損，經由幾萬轉後會見到底材，
過程當中還是會有磨傷痕跡，並非耐磨轉數高，長時間使用就不會有磨傷，一樣會
慢慢損耗，如電腦椅或是重物長時間移動，仍含會耗損表面耐磨層。
8. 市場上太過於標榜石塑地板可防水，其實真的泡水還是會有膨脹及表面脫落問題
，請當作一般地板保養不要過度依賴產品性能。

Maintenance Guide

安裝後請閱讀。未能依照指引維護將導致產品變異，保固失效。

清潔保養

1. 強化耐磨地板可使用吸塵器或掃地機器人及一般掃把清理。
2. 日常清潔使用擰乾棉拖把或靜電拖把不沾水直接擦拭，如遇頑固污漬，應使用中性清潔劑擦拭後再用擰乾的棉拖把擦拭，切勿使用酸、鹼性溶劑或汽油等有機溶劑擦洗。
3. 浴室或玄關應放置腳踏墊，以隔離水源及髒污。
4. 如須定期消毒，可使用漂白水1:3加水擰乾擦拭(漂白水3)。
5. 請勿使用蒸氣拖把。
6. 清潔用具，本公司推薦瑞典 Bona <https://www.fun-easy.com.tw/>。

環境溫濕度控制

1. 強化耐磨地板因有木質成分，比較怕潮濕，盡量將室內溫度控制在18~25度，濕度控制在45~55%間，高於請除溼，低於請加濕，盡量保持通風。

其餘注意事項

1. 強化耐磨地板安裝後，如未搬入或是長時間未居住，密閉空間易有膨脹及異音現象，請盡量保持通風及除溼，可逐漸改善此現象。
2. 強化耐磨地板即便具有耐磨功能的地板，也請注意大型傢俱不要在地面拖拉，如有椅子或移動桌子下方，請使用橡膠墊片或毛氈片保護，請勿使用矽膠墊片，否則會造成濕氣集中，造成墊片局部月牙水痕發黑問題。
3. 強化耐磨地板以耐磨損標榜產品，非耐刮損及撞擊產品，非經意的刮傷及凹陷屬正常，嚴重的損傷可洽專業師傅進行美容或更換維修。
4. 請勿使用類似碧麗珠化學地板保養蠟擦拭，避免造成面漆變質或產生異音。
6. 如果不慎發生大面積水浸或局部長時間被水浸泡，請盡快將水吸乾，並開啟除溼機，嚴禁使用電熱器等產品，並觀察5~10天如果發黑現象，立即通知本公司前往勘查，避免水氣滲透面積擴散。
7. 耐磨轉數測試為經由高輪砂紙機長時間與地板磨損，經由幾萬轉後會見到底材，過程當中還是會有磨傷痕跡，並非耐磨轉數高，長時間使用就不會有磨傷，一樣會慢慢損耗，如電腦椅或是重物長時間移動，仍含會耗損表面耐磨層。