

海島型_木質地板保養說明書

■ 清潔保養

- 1.木質地板可使用吸塵器或掃地機器人及一般掃把清理。
- 2.日常清潔使用擰乾棉拖把或靜電拖把不沾水直接擦拭，如遇頑固污漬，應使用中性和清潔劑擦拭後再用擰乾的棉拖把擦拭，切勿使用酸、鹼性溶劑或汽油等有機溶劑擦洗。
- 3.浴室或玄關應放置腳踏墊，以隔離水源及髒污。
- 4.如須定期消毒，可使用漂白水 1:3 加水擰乾擦拭(漂白 1 水 3)。
- 5.淺色木質地板受潮易明顯，盡量使用靜電拖把採除塵不沾溼方式清理，避免吸水過度導致發黑或發霉。
- 6.請勿使用蒸氣拖把。
- 7.清潔用具，本公司推薦瑞典 Bona <https://www.fun-easy.com.tw/>。

■ 環境溫濕度控制

- 1.木質地板之合板在貼合烘乾的要求乾燥度數為 $12^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，在以往幾年，這種要求標準完全合乎台灣較為潮溼的氣候，但台灣目前氣候較為反常，木質地板就會產生稍微的收縮，造成縫隙或膨脹顯著接著產生異音，不用擔心這是正常現象，請盡量將室內溫度控制在 18~25 度，濕度控制在 45~55% 間，高於請除溼，低於請加濕，盡量保持通風，可減少此情況發生。

■ 其餘注意事項

- 1.木地板安裝後，如未搬入或是長時間未居住，密閉空間易有膨脹及異音現象，請盡量保持通風及除溼，可逐漸改善此現象。
- 2.請注意大型傢俱不要在地面拖拉，如有椅子或移動桌子下方，請使用橡膠墊片或毛氈片保護，請勿使用矽膠墊片，否則會造成濕氣集中，造成墊片局部月牙水痕發黑問題。
- 3.木質地板屬軟性建材，非經意的刮傷及凹陷屬正常，毋須太在意，嚴重的損傷可洽專業師傅進行美容或更換維修。
- 4.請勿使用類似碧麗珠化學地板保養蠟擦拭，避免造成面漆變質或產生異音，可採用植物性保養蠟，約半年一次，其目的為保養天然木皮的漆面色澤及木皮穩定性，本公司有販售純天然清潔保養蠟可來電洽詢。
- 5.陽光直接照射木地板請加裝窗簾，否則容易加速氧化變色或伸縮變形。
- 6.如果不慎發生大面積水浸或局部長時間被水浸泡，請盡快將水吸乾，並開啟除溼機，嚴禁使用電熱器等產品，並觀察 5~10 天如果發黑現象，立即通知本公司前往勘查，避免水氣滲透面積擴散。